

材 质: 进口PA6 尼龙(Polyamide)
温 度:-40 -125 ,短时达到150
产品认证: 美国UL,欧洲CE, 欧洲环保
ROHS,REACH.

防火等级:94HB。

特 性:柔软有韧性,抗扭曲;机械,
强度好可以承受重的负载;耐酸,耐切
屑液,润滑油,冷却液等;表面有光泽,
耐摩擦;黑色耐紫外线,机械强度高;
用 途:可保护电线电缆不受外力磨损
及绝缘承载能力:可以承受脚踩和更高强
度的重压,不变形,但可以迅速恢复并
且本身无任何损伤。

应用场合:风电发电, 地铁轨道,电力机车
的车厢内使用;机械制造,电气绝缘保护,
公共交通

设备,照明设备;汽车制造;航空设备;


使用方法:将电线电缆穿入管内,再配合
日成系列软管接头使用即可。


备 注:特殊按包装长度有起订量要求。

Material:PA (Polyamide)
Work Temperature:-40 to125 ,
150 in short time
Color:black
Certificates: CE,ROHS,REACH.
Characheristics:good luster of
exterior,stronger machinism loading,
perfect flexible
Functions:insulated,protect cables
and wires
Loading ability:uneasy to change
shape,reshape speedly without hurt
body
Where to use:Equipment,machines,
electricity sets,and so on.
How to use:insert cables or wires to
RCCN flexible conduit
Remarks: special packing length
come with MOQ work temperature
tested according to RCCN factory
test machines









日成型金属软管接头

螺牙规格:管螺纹G/PF牙,公制螺纹Metric,德制螺纹 PG
产品材质:A.C.F部位优质加厚型锌合金制成.B.E丁腈橡胶(NBR)
制成.D铁皮制成.
产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS / 颜色:金属色(银白色)
防护等级:IP54
工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐高达120°C.
产品特性: 1.加厚型锌合金镀锌或硬铬,外型美观,结构紧密,强度高.
2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时
便利,抗拉力特强,
3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
4.除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准.
备 注:成品均配带螺母A及防水垫片B,可定制特殊规格不同的螺纹和
配套和管.

单位/Unit:mm

型号		螺牙标准				螺纹外径	螺纹长度	接合长度	包装
锌合金	黄铜镀镍	Thread	对应型号			O.D.	Thread Length	Joint Length	Packing
		/ /	Corresponding item no						
管螺纹 /Tube thread									
		G1/4"	MCR-01	6	3/16"	13.15	8	16	100
		G1/4"	MCR-02	8	5/16"	13.15	8	16	100
		G3/8"	MCR-03	10	1/4"	16.66	8	17	100
		G3/8"	MCR-04	13	3/8"	16.66	8	18	100
		G1/2"	MCR-05	16	1/2"	20.95	11	23	100
		G3/4"	MCR-06	20	3/4"	26.44	14	22	50
		G1"	MCR-08	25	1"	33.25	15	28	50
		G1 1/4"	MCR-10	32	1 1/4"	42.91	15	30	25
		G1 1/2"	MCR-12	38	1 1/2"	47.8	16	32	25
		G2"	MCR-16	51	2"	59.6	18	34	10
		G2 1/2"	MCR-20	64	2 1/2"	75.18	22	38	10
		G3"	MCR-24	80	3"	87.88	22	46	5
		G4"	MCR-32	100	4"	113	24	50	5
公制螺牙/									
		M14*1.5	MCR-01	6	3/16"	M14*1.5	8	16	100
		M14*1.5	MCR-02	8	5/16"	M14*1.5	8	16	100
		M16*1.5	MCR-03	10	1/4"	M16*1.5	8	17	100
		M16*1.5	MCR-04	13	3/8"	M16*1.5	8	18	100
		M20*1.5	MCR-05	16	1/2"	M20*1.5	11	23	100
		M25*1.5	MCR-06	20	3/4"	M25*1.5	14	22	50
		M32*1.5	MCR-08	25	1"	M32*1.5	15	28	50
		M40*1.5	MCR-10	32	1 1/4"	M40*1.5	15	30	25
		M50*1.5	MCR-12	38	1 1/2"	M50*1.5	16	32	25
		M63*1.5	MCR-16	51	2"	M63*1.5	18	34	10
		M76*2	MCR-20	64	2 1/2"	M76*2	22	38	10
		M88*2	MCR-24	80	3"	M88*2	22	46	5
		M114*2	MCR-32	100	4"	M114*2	24	50	5
德制螺纹 /									
		PG9	MCR-03	10	1/4"	15.2	8	16	100
		PG11	MCR-04	13	3/8"	18.6	9	17	100
		PG13.5	MCR-05	16	1/2"	20.4	11	23	100
		PG21	MCR-06	20	3/4"	28.3	14	23	50
		PG29	MCR-08	25	1"	37.0	15	28	50
		PG29	MCR-10	32	1 1/4"	37.0	15	30	25
		PG36	MCR-12	38	1 1/2"	47.0	16	32	25
		PG48	MCR-16	51	2"	59.3	18	34	10